



CHF 51.423 IVA esclusa

P 65		P65 H	P 65 K
Passo	X	3395	3845
Lunghezza autotelaio	K	6090	6735
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4270	4915
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	4555	5205
Sbalzo posteriore telaio	Y	1585	1780
Altezza telaio	T		800
Altezza cabina	H		2250
Larghezza autotelaio	L		1990
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1		2040
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C		2345
Asse anteriore – retro cabina	D min		710 ⁽⁶⁾
Sbalzo anteriore	A		1110
Ingombro telaio	I		750
Carreggiata anteriore	C1		1680
Carreggiata posteriore	C2		1525
Altezza minima da terra	-		210
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	-	12,7	14,2
PESI (kg)			
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		2600	2640
Tara asse ant./post.		1730/870	1750/890
Massa totale a terra		6500	
Massa max. ammissibile asse ant./post.		3100 / 4600	
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500	

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES +35 Kg (25/10)
6. NEES II 650.

P 65 - Passo (mm) H 3395 - K 3845

FEBBRAIO 2021

CHF 51.423(**)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2	CHF 1680 (**)
(**)IVA esclusa		
Accessori di serie		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • Display MID • Freno motore • Avvisatore retromarcia • Immobilizer 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura centralizzata con telecomando • Alzacristalli elettrico • Sedile molleggiato • Retrovisori elettrici e riscaldati • Autoradio DAB+ con USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione manuale altezza fari • Luci diurne • Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) • Limitatore velocità (90km/h)
Optional	. Aria condizionata	CHF 1089 (**)
	. Passo trasformato	Contattare il concessionario
	. Centralina allestitori	CHF 403 (**)
Motore	ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri. Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 2999 cm ³ POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min COPPIA 375 Nm 1600 – 2800 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
Sistemi di sicurezza	ABS ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Serbatoio	90 L	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 4.556 (41/9)	
Cambio	Manuale	NEES 2
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 214 mm, Spessore 5 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 215/75 R17,5C semplici. Posteriori 215/75 R17,5C doppi.	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.