



CHF 42'598.00 IVA esclusa

L 35 ADAPTOR		L35 F	L 35 H
Passo	F	2760	3360
Lunghezza autotelaio	OAL	5295	6015
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3545	4265
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3915	4530
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1435	1555
Altezza telaio	EH		715
Altezza cabina	OH	2150	2160
Larghezza autotelaio	BW		1860
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW		1815
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1		2120
Asse anteriore – retro cabina	D min		650
Sbalzo anteriore	FOH		1100
Ingombro telaio	LaC		700
Carreggiata anteriore	AW		1400
Carreggiata posteriore	CW		1425
Altezza minima da terra	HH		180
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,0	11,9
PESI (kg)			
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		2200	2250
Tara asse ant./post.		1530/670	1550/700
Massa minima veicolo completato			2585
Massa totale a terra			3500
Massa max. ammissibile asse ant./post.			2100 / 2435
Massa rimorchiabile frenata / Massa rimorchiabile non frenata			3500 / 750

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1860/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES II + 35 kg.

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

L 35 ADAPTOR - Passo (mm) F 2760 - H 3360

MAGGIO 2021

CHF 42'598.00 (**)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 (solo con Passo H)	CHF 1'680,00 (**)
(**)IVA esclusa		
Accessori di serie		
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• Display MID• Freno motore• Sedile molleggiato• Immobilizer	<ul style="list-style-type: none">• Chiusura centralizzata con telecomando• Alzacristalli elettrico• Luci diurne• Cicalino cinture di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Autoradio DAB+ con USB• Fendinebbia ant. e post.• Regolazione manuale altezza fari• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)• Avvisatore retromarcia
Optional	. Aria condizionata	CHF 1'089,00 (**)
Motore	ISUZU 4JJ1E6N 4 cilindri. Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 2999 cm ³ POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min. COPPIA. 375 Nm 1600 – 2800 giri/min riconoscimento pedoni EURO VI OBD-D + Safety Pack.	
Sistemi di sicurezza	ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS Airbag conducente	
Serbatoio	68 L Passo F – 93 L Passo H	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 3.909 (43/11)	
Cambio	Manuale	NEES 2
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 50 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
Sospensioni	Anteriori indipendenti a doppio oscillante con balestra trasversale; ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto.	
Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.